

Sensira

Energetska učinkovitost do

A++

Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- › Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- › Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska učinkovitost
- › Pomoću aplikacije Daikin Online Controller možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije



(opcija)

Cijene	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71
Cijena seta bez PDV-a	kn	3.500,-	3.750,-	3.990,-	6.000,-	7.300,-	9.850,-
Cijena seta s PDV-om	kn	4.375,-	4.688,-	4.988,-	7.500,-	9.125,-	12.313,-

Energetska učinkovitost		FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27	
	Grijanje	Min./Nom./Max.	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++					A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER	kW	6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
	Grijanje	Godišnja potrošnja energije	kWh	114	141	197	282	342	483
		Oznaka energetske učinkovitosti	A+					A	
		SCOP/A	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
Godišnja potrošnja energije	kWh	4,10	4,06		3,81	2,278	2,278		



Unutarnja jedinica			FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225			295x990x263		
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv / periv							
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBa	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBa	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Vanjska jedinica			RXF	20A	25A	35A	50B	60B	71A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x275			735X825X300		734x870x373
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko	dBa	46		48	47	49	52*
	Grijanje	Visoko	dBa	47		48	49		52*
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	°CDB					-10~46
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	°CWB					-15~18
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	kg/TCO ₂ Eq	R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,4/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m			30		
	Višinska razlika	IU - OU	Max.	m			12		20
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A							16

* Nominalne vrijednosti

