

Kružna kazetna jedinica

FCQG-F

Jedinstven komfor s istrujavanjem zraka od 360°

Savršen komfor, visoka ušteda energije i jedinstven način čišćenja filtera čine ovu jedinicu izuzetkom na tržištu.

- Jedinstvena distribucija zraka u krugu od 360° omogućava u potpunosti ujednačen zrak u svim dijelovima prostorije.
- Samočišćeći panel poboljšava učinkovitost, smanjuje pogonske troškove i troškove održavanja (opcija).
- Senzor prisutnosti i podni senzor omogućuju pametno upravljanje potrošnjom energije i pružaju optimalan komfor (opcija).
- U slučaju pregrađivanja ili renoviranja prostora, jednostavno zatvorite lamelu za prilagodbu novom prostoru.

*BYCQ140D: potpuno bijeli panel sa sivim lamelama; BYCQ140DW: potpuno bijeli panel s bijelim lamelama; BYCQ140DG: potpuno bijeli samočišćeći panel; BYCQ140DGF: potpuno bijeli samočišćeći panel s mrežnim filterom za okruženja podložna prašini.

*Daljinski upravljač nije uključen u cijenu; info o cijeni upravljača na str. 34.

Potpuno ravna kazetna jedinica

FFQ-C

Dizajn i tehnologija u jednom

Nova generacija kazetnih jedinica vrhunskog dizajna i tehnološke inovativnosti. Ugrađuje se u spuštenu strop i zauzima samo jednu ploču Euro rastera.

- Prva jedinica koja se uklapa u standardnu ploču Euro rastera.
- Prilagodite svaku lamelu pojedinačno za maksimalnu ugodnost.
- Senzor prisutnosti i podni senzor omogućuju pametno upravljanje potrošnjom energije i pružaju optimalan komfor (opcija).
- Napredni filteri osiguravaju čisti zrak u prostoriji.
- Smanjuje razinu vlažnosti bez promjene temperature.

*BYFQ60CW: Potpuno ravan panel - bijeli; BYFQ60CS: Potpuno ravan panel - bijeli sa srebrnim lamelama; BYFQ60B2: panel istog izgleda kao prethodna serija.

*Daljinski upravljač nije uključen u cijenu; info o cijeni upravljača na str. 34.



Energetska učinkovitost do

A++

Cijene	FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L
Cijena seta bez PDV-a sa standardnim panelom BYCQ140D	kn	11.240	12.930	14.290
Cijena seta s PDV-om sa standardnim panelom BYCQ140D	kn	14.050	16.163	17.863

Energetska učinkovitost		FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/4,2/5,2	1,7/6,0/6,0	1,7/7,0/7,0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		
		Pdesign	kW	3,50	5,00
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		
		Pdesign	kW	3,32	4,36
	SEER	kW	6,35	6,48	6,22
	Godišnja potrošnja energije	kWh	193	270	321
	SCOP	kW	4,90	4,29	4,00
	Godišnja potrošnja energije	kWh	949	1.426	1.646

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FCQG	35F	50F	60F
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	204x840x840			
Dekoracijski panel	Model	BYCQ140DGF/BYCQ140DG/BYCQ140DW/BYCQ140D					
	Boja	Pure White (RAL 9010)					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	31/29/27			33/31/28
	Grijanje	Visoki/Nom./Niski način rada	dBA	31/29/27			33/31/28

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXS	35L3	50L	60L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285	735x825x300		
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks.	°CDB -10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks.	°CWB -15~18			
Radna tvar	Tip/Punjenje	kg-TCO ₂ Eq/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Dimenzije priključka	Duljina cjevovoda	OU - IU	Maks.	m 20			30
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	m 15			20,0
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA) ⁽¹⁾	A 10 20					

Energetska učinkovitost do

A++

Cijena	FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Cijena seta bez PDV-a bijeli panel s bijelim lamelama BYFQ60CW	kn	9.530	10.720	12.870	15.750
Cijena seta s PDV-om bijeli panel s bijelim lamelama BYFQ60CW	kn	11.913	13.400	16.088	19.688

Energetska učinkovitost		FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,4/2,50/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/3,20/5,1	1,3/4,20/5,1	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++			A+
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+			A
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84
	SEER	kW	6,11	6,32	5,93	5,71
	Godišnja potrošnja energije	kWh	143	188	295	349
	SCOP	kW	4,24	4,10	3,90	4,04
	Godišnja potrošnja energije	kWh	763	1.059	1.378	1.373

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FFQ	25C	35C	50C	60C
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	260x575x575				
Decoration panel	Model	BYFQ60CW (bijeli panel)/BYFQ60CS (sivi panel)/BYFQ60B3W1 (standardni panel)						
	Boja	Bijeli (N9,5)/Bijeli (N9,5) + Srebrni/Bijeli (RAL9010)						
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Nom./Tihi način rada	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32	
	Grijanje	Visoki/Nom./Tihi način rada	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32	

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXS	25L3	35L3	50L	60L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285	735x825x300			
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks.	°CDB -10~46				
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks.	°CWB -15~18				
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje: kg/TCO ₂ eq		R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	m 20			30	
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	m 15			20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA) ⁽¹⁾	A 16 20						

(1) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacрте.
 (2) Sa žičanim daljinskim upravljačem